



# OMNI-X+ 3312G

OMNI-X+, cáscara de hilo C-TRON de calibre 18 de primera calidad: sin vidrio ni acero. Espuma arenosa negra recubierta de nitrilo. Nivel de impacto ANSI 2, nivel de corte ANSI A5, reforzado Sillín para el pulgar, pantalla táctil e Sanitized®, muñeca de punto.



## Características y Beneficios clave:


- ANSI A5 Resistencia al corte para trabajar con materiales afilados o dentados.
- El cómodo forro C-TRON de calibre 18 no contiene vidrio ni acero y proporciona lo último en ajuste, forma y función.
- El recubrimiento de la palma de nitrilo de espuma arenosa negra ofrece la máxima resistencia a la abrasión para un desgaste más duradero en condiciones adversas.
- Nivel de abrasión ANSI 5 y nivel de punción ANSI 3.
- Protección contra impactos/dorso de la mano ANSI Nivel 2.
- Sillín reforzado para el pulgar para mayor uso/durabilidad.
- Pantalla táctil Yemas de los dedos.
- Sanitized®

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



Aplicaciones:	Industrias:	Certificación/Calificaciones:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento de la máquina</li> <li>• Andamiaje</li> <li>• Enmarcado/Demolición</li> <li>• Manejo de materiales</li> <li>• Manipulación de piezas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petróleo y Gas</li> <li>• Construcción</li> <li>• Petroquímico</li> <li>• Fabricación</li> <li>• Automotor</li> </ul>	<p><b>ANSI/ISEA-105</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de corte: <b>A5</b></li> <li>• Palanca de abrasión: <b>5</b></li> <li>• Nivel de pinchazo: <b>3</b></li> </ul> <hr/> <p><b>ANSI/ISEA-138</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de impacto: <b>2</b></li> </ul>
Ordenamiento:	Composición:	Información adicional:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Venta: 1 pr</li> <li>• Paquete de estuches: 72 pr</li> <li>• País de origen: China</li> <li>• Tamaños disponibles: SM -2XL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibre 18, carcasa C-TRON</li> <li>• Palma de nitrilo de espuma arenosa</li> <li>• Impacto TPR Dorso de la mano</li> <li>• Punto de muñeca</li> </ul>	<p>Lave con agua tibia y detergente para ropa comercial. La temperatura del agua no debe exceder los 122° F / 50° C. Secar al aire o en secadora sin calor.</p> <hr/> <p> Advertencia: Cáncer y daño reproductivo- www.P65Warnings.ca.gov</p>

# OMNI-X+ 3312G

OMNI-X+, cáscara de hilo C-TRON de calibre 18 de primera calidad: sin vidrio ni acero. Espuma arenosa negra recubierta de nitrilo. Nivel de impacto ANSI 2, nivel de corte ANSI A5, reforzado Sillín para el pulgar, pantalla táctil e Sanitized®, muñeca de punto.



## Características y Beneficios Clave:

Número de artículo	Número de artículo - UPC	Docena UPC	Caso UPC	Caso L(in)	Caso W(in)	Caso H(in)	Peso (lbs)
3312GS	196852111282	40196852111280	50196852111287	17.7	11.8	18.9	35.5
3312GM	196852111299	40196852111297	50196852111294	17.7	11.8	18.9	36.3
3312GL	196852111305	40196852111303	50196852111300	17.7	11.8	18.9	37.1
3312GXL	196852111312	40196852111310	50196852111317	17.7	11.8	18.9	41.9
3312G2XL	196852111329	40196852111327	50196852111324	17.7	11.8	18.9	43.2



REAL SIMPLE SAFETY™

[WWW.C2VPPE.COM](http://WWW.C2VPPE.COM)

